

▷ FMS – Technische Daten

Profilbreite: 15, 25, 35 weitere auf Anfrage
Profillängen: bis 3000 mm
Profil – A: extra stark eloxiert
Profil – B: auch in Edelstahl lieferbar (1)
Profilhöhe: 20 mm
Gurtbreite: 10, 20, 30 weitere auf Anfrage
Gurtführung: ja, auf der ganzen Länge (B)
Motoren: - 24VDC bürstenlos (A)
- 230VAC – 400 VAC (6)
- Schrittmotoren
- Luftmotoren

Antrieb – Position: frei verschiebbar
Ende- Bandumlenkung: keine überstehenden Teile (E)
Bandspannung: Zentral, kein Einfluss auf Bandlänge. (C)

Zubehöre

- Nutensteine M3 – M6 (2)
- Messerkante abstreifend (4)
- Messerkante rollend R= 4 mm (3)
- Tischstative (5)
- Bodenstative
- Seitenführungen in Kunststoff (7)
- Seitenführungen Stahl rostfrei (7)
- Anschlusskabel für 24VDC und 230-400 VAC
- Frequenzumformer für 400VAC Motoren
- Profil auch in INOX lieferbar

Vorteile

- Der Transportgurt wird auf der ganzen Länge geführt „B“
- Der Umlenkrollenbereich hat dieselbe Breite wie das Profil „E“
- Leistungsfähige Motoren in Kleinstbauweise „A“
- Nutensteine für Bandlaufjustage innenliegend „C“

▷ DFMS – Technische Daten

Alles wie: „FMS“
Parallelband: Abstand fix, frei anzugeben,
auf Wunsch stufenlos einstellbar (D)
Besonderes: Profilbreiten können beidseitig gleich
sein oder frei kombiniert mit Breiten
von 15, 25, 35 oder andere.

Zubehöre und Vorteile

Wie „FMS“

Verlangen Sie die CD ROM mit allen technischen
Angaben als DXF oder DWG Datei in 2D od. 3D

Besuchen Sie uns im Internet unter www.aftag.ch

AFT Adv. Feeding Technologies AG

Gewerbestrasse 7
CH 6330 Cham

Fon: 0041 41 743 18 88, Email: info@aftag.ch

Fax: 0041 41 743 18 89