

▷ FES – Technische Daten

Profilbreite:	15, 25, 35 weitere auf Anfrage
Profilhöhen:	bis 3000 mm
Profil – A:	extra stark eloxiert
Profil – B:	auch in Edelstahl lieferbar (1)
Profilhöhe:	20 mm
Gurtbreite:	10, 20, 30 weitere auf Anfrage
Gurtführung:	ja, auf der ganzen Länge (B)
Motor:	24VDC bürstenlos (A)
Steuerung:	In sep. Kleingehäuse, Geschwindigkeit über ein Poti einstellbar bzw. externe Sollwertvorgabe.
Antrieb – Position:	Fix an einem Bandende
Ende- Bandumlenkung:	keine überstehenden Teile (E)
Bandspannung:	An einem Bandende. Achtung, die Totallänge kann sich dadurch leicht verändern.

Zubehöre

- Nutensteine M3 – M6 (2)
- Messerkante abstreifend (4)
- Messerkante rollend R= 4 mm (3)
- Tischstative (5)
- Bodenstative
- Seitenführungen in Kunststoff (7)
- Seitenführungen Stahl rostfrei (7)
- Anschlusskabel für 24VDC
- Profil auch in INOX lieferbar

Vorteile

- Der Transportgurt wird auf der ganzen Länge geführt „B.“
- Keine überstehenden Teile am Bandende „E“
- Leistungsfähige Motoren in Kleinstbauweise „A“
- Nutensteine für Bandlaufjustage innenliegend „C“
- Schnell angeschlossen, keine sep. Klemmenbox notwendig.

▷ DFES – Technische Daten

Alles wie:	„FES“
Parallelband:	Abstand fix, frei anzugeben,
Besonderes:	Profilbreiten können gleich sein oder frei kombiniert.

Zubehöre und Vorteile

Wie „FES“

Verlangen Sie die CD ROM mit allen technischen Angaben als DXF oder DWG Datei in 2D od. 3D

Besuchen Sie uns im Internet unter www.aftag.ch

AFT Adv. Feeding Technologies AG

Gewerbestrasse 7

CH 6330 Cham

Fon: 0041 41 743 18 88, Email: info@aftag.ch

Fax: 0041 41 743 18 89